




Del Carratori

VIA PONTECORVO,10 OSPEDALETTO - PISA

ALLUMINIO COIBENTATO CON PROFILO




SAR/112 ALLUMINIO COIBENTATO ALTA DENSITA'

3 ASSICURAZIONI - 5 ANNI DI GARANZIA

ASSEMBLATI CON PROFILO TERMINALE
TS12*55


PREDISPOSTO PER CATENACCI O PIATTINE
ANTI-SOLLEVAMENTO DI SICUREZZA
COMPLETO DI GUARNIZIONE DI BATTUTA

2 ANNI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI



PROFILO SAR/112

14X53 mm
Peso a m2 Kg. 5,20 ca.
Stecche per m2 n. 18,70
Larghezza max 4,90 m*
Altezza max 4,00 m
Superficie max 11,5 m2




AR/12 ALLUMINIO COIBENTATO STANDARD

3 ASSICURAZIONI - 5 ANNI DI GARANZIA

ASSEMBLATI CON PROFILO TERMINALE
TS12*55

PREDISPOSTO PER CATENACCI O PIATTINE
ANTI-SOLLEVAMENTO DI SICUREZZA
COMPLETO DI GUARNIZIONE DI BATTUTA

1 ANNO DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTI



PROFILO AR/12

14X53 mm
Peso a m2 Kg. 3,76 ca.
Stecche per m2 n. 18,70
Larghezza max 4,60 m*
Altezza max 3,50 m
Superficie max 10,00 m2

IL POLIURETANO È ECOLOGICO

Il poliuretano viene prodotto senza l'utilizzo del freon o ODP cioè agenti espandenti che provocano l'allargamento del buco dell'ozono



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PROFILI PER TAPPARELLE

Consultare la tabella per controllare le misure di avvolgimento e la disponibilità di colorazioni





Del Carratori

VIA PONTECORVO, 10 OSPEDALETTO - PISA

ALLUMINIO COIBENTATO CON PROFILO COMMERCIALE



PE 55

Profili in alluminio 12,5x55
con poliuretano espanso

Peso al ml. gr. 190 ca.
Stecche per mq. n. 18,2
Massimo impiego consigliato fino a 4 mt.
Massima superficie consigliata mq. 10
Barre da ml. 6,50

[Gamma colori](#)



SPE 155

Profili in alluminio 12,5x55
con poliuretano espanso ad alta densità

Peso al ml. gr. 283 ca.
Stecche per mq. n. 18,2
Massimo impiego consigliato fino a 4,50 mt.
Massima superficie consigliata mq. 11,50
Barre da ml. 6,50

[Gamma colori](#)



PE55 ALLUMINIO COIBENTATO STANDARD

2 ANNI DI GARANZIA

ASSEMBLATI CON PROFILO TERMINALE
TS12*55

PREDISPOSTO PER CATENACCI O PIATTINE
ANTI-SOLLEVAMENTO DI SICUREZZA
COMPLETO DI GUARNIZIONE DI BATTUTA

SPE155 ALLUMINIO COIBENTATO ALTA DENSITA'

2 ANNI DI GARANZIA

ASSEMBLATI CON PROFILO TERMINALE
TS12*55

PREDISPOSTO PER CATENACCI O PIATTINE
ANTI-SOLLEVAMENTO DI SICUREZZA
COMPLETO DI GUARNIZIONE DI BATTUTA

COLORAZIONI

110 BIANCO	128 VERDE OLIVA	129 BEIGE	130 BORDEAUX	131 GRIGIO	133 GRIGIO METALLIZZATO	134 TESTA DI MORO	138 LEGNO MEDIO	139 LEGNO SCURO
142 VERDE SCURO	147 CREMA	148 ROSSO RUBINO	166 GIALLO OCRA	167 AZZURRO	168 VERDE PINO	169 DOUGLAS	170 BIANCO PERLA	171 VERDE CHIARO
172 MARRONE MEDIO	173 MARR. TERRACOTTA	174 VERDE ACQUA	175 GRIGIO ANTRACITE	191 GRIGIO RAFFAELLO	192 VERDE RAFFAELLO	194 MARRONE RAFFAELLO		

IL POLIURETANO È ECOLOGICO

Il poliuretano viene prodotto senza l'utilizzo del freon o ODP cioè agenti espandenti che provocano l'allargamento del buco dell'ozono



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
PROFILI PER TAPPARELLE

